



X отв. на проход ϕ 8 креп. болт-гайка
X отв. ϕ 9,1^{±0,2} креп. болт-втулка

Обозначение	X, кол-во отв.	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	Масса, кг
CO.023.12-00-1 (сетка 0,63)	2	1100	250	-	-	375	-	-	3,04
-01 (сетка 1,03)	2	1500	650	-	-	775	-	-	4,15
-02 (сетка 1,23)	2	1700	850	-	-	975	-	-	4,70
-03 (сетка 1,43)	2	1900	1050	-	-	1175	-	-	5,25
-04 (сетка 1,53)	3	2000	705	445	-	830	1275	-	5,53
-05 (сетка 1,73)	3	2200	905	445	-	1030	1475	-	6,10
-06 (сетка 1,93)	3	2400	905	645	-	1030	1675	-	6,64
-07 (сетка 2,03)	4	2500	705	500	445	830	1330	1775	6,93
-08 (сетка 2,03)	4	3000	705	500	445	830	1330	1775	8,29
-09 (сетка 2,23)	4	3000	705	700	445	830	1530	1975	8,29
-10 (сетка 2,43)	4	3000	705	900	445	830	1730	2175	8,29
-11 (сетка 2,43)	4	3500	705	900	445	830	1730	2175	9,68
-12 (сетка 2,43)	4	4000	705	900	445	830	1730	2175	11,10

- *Размеры для справок.
- ФН14, ±IT16/2.
- Допускается использовать материал, получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям ГОСТ Р 52246-2004.
- В зоне отрезов допускается неплоскостность ±2 мм.
- По согласованию с заказчиком допускается для каждого из исполнений использовать ствол, длина которого выше, либо ниже приведенного значения L в таблице параметров. Допуск на размер L и размерная база для отверстий остаются неизменными.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № вкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					CO.023.12-00-1			
06	Зам.			17.13	Ствол 62x55	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		См. таблицу	1:2	
Разраб.	Конвалов			15.13	Лист	Листов 1		
Проб.	Кухарук							
Т. контр.								
Н. контр.	Домнушкина				Прокат ГЦ-14-Б-НО-03-М-180 ГОСТ Р 52246-2004			
Утв.	Кухарук				GRAND LINE®			
					Копировал	Формат А2		